



Ionizer



Energetická
třída





Wi-Fi
Standard




Hotel
Menu



Golden Fin

Trojitá
FiltraceSterilizační
HEPA Filtr

Samočištění

4 cestné
řízení
výstupu vzduchu8°C
TemperaceUltra tichý
režimFunkce
Následuj měPrachový filtr
s vysokou
hustotouChlazení
za nízkých
teplotInteligentní
OdtáváníNoční
režimNastavení
posunu teplotního
čidla

Rychlý Start

12 rychlostí
ventilátoru
vnitřní jednotky5 rychlostí
ventilátoru
venkovní jednotky

Turbo režim

Model		SVI32-09WFI/ SVO32-09	SVI32-12WFI/ SVO32-12	SVI32-18WFI/ SVO32-18	SVI32-24WFI/ SVO32-24	
Výkon chlazení (Btu/h)		9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-14.200)	18.000 (6.200-20.900)	24.000 (7.100-27.100)	
Výkon chlazení (kWatt)		2.64 (0.91-3.40)	3.52 (1.11-4.16)	5.28 (1.82-6.13)	7.03 (2.08-7.95)	
Výkon topení (Btu/h)		10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.400)	19.000 (4.700-23.000)	25.000 (5.500-30.000)	
Výkon topení (kWatt)		2.93 (0.82-3.37)	3.81 (1.08-4.22)	5.57 (1.38-6.74)	7.33 (1.61-8.79)	
Sezonní účinnost Podle EN14825)	Chlazení	Pdesign (kW)	2.8	3.6	5.2	7.0
		Energetická třída	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.3	6.1	7.1	6.1
		Roční spotřeba el. energie (kWh/rok)	156	211	256	412
	Topení Střední zóna)	Pdesign (kW)	2.6	2.7	4.1	4.8
		Energetická třída	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
		Roční spotřeba el. energie (kWh/rok)	910	945	1.435	1.697
	Topení (Teplá zóna)	Pdesign (kW)	2.6	2.5	4.2	6.4
		Energetická třída	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Roční spotřeba el. energie (kWh/rok)	714	686	1.153	1.757
Napětí/Frekvence/Fáze (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Příkon (A)	Chlazení	3.18 (0.4-5.4)	5.24 (0.5-6.9)	6.90 (0.6-10.3)	10.20 (0.7-13.3)	
	Topení	3.18 (0.5-5.2)	4.73 (0.4-6.9)	6.40 (0.9-10.5)	10.20 (1.1-13.3)	
Příkon (kW)	Chlazení	730 (100-1.240)	1.210 (130-1.580)	1.539 (140-2.360)	2.345 (160-2.960)	
	Topení	730 (120-1.200)	1.090 (100-1.680)	1.480 (200-2.410)	2.035 (260-3.140)	
Vzduchový výkon (High/Medium/Low) (m ³ /h)		466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/800/640	
Hlučnost [dB(A)]	Vnitřní jednotka (Silent/Low/Medium/High)	21/25/32/38.5	22/25/34.5/40.5	25/30/37/44	28/34.5/42/44.5	
	Venkovní jednotka	55.5	56	56	59.9	
Akustický výkon [dB(A)]	Vnitřní jednotka	54	55	55	59	
	Venkovní jednotka	62	63	61	67	
Výkon odvlhčení	(L/h)	1.2	1.6	2.0	2.8	
	(L/den)	28.8	38.4	48.0	67.2	
Kompresor		ROTAČNÍ	ROTAČNÍ	ROTAČNÍ	ROTAČNÍ	
Potrubí kapalina Potrubí plyn		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"	
Napájecí kabel venkovní jednotky / Jištění (Noxmm ²)/(A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	
Komunikační kabel venkovní-vnitřní jednotka (Noxmm ²)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5	
Rozměry (ŠxHxV) (mm)	Vnitřní jednotka	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1.040x220x327	
	Venkovní jednotka	720x270x495	720x270x495	800x333x554	845x363x702	
Hmotnost (kg)	Vnitřní/Venkovní	7.6/23.2	7.6/23.2	9.5/37.8	11.9/48.4	
Chladivo/Předplněné (g)		R32/550	R32/550	R32/1.000	R32/1.600	
Rozsah provozních teplot (°C)	Chlazení	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	
	Topení	-15-30	-15-30	-15-30	-15-30	